


全84モデル



WPシリーズ /WP-E シリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル

型 名	定格出力電力	最大出力電圧	最大電圧時の最大電流	最大出力電流	最大電流時の最大電圧
WP80-180/E	5 kW	80 V	62.5 A	180 A	27.78 V
WP250-60/E		250 V	20 A	60 A	83.33 V
WP350-42/E		350 V	14.28 A	42 A	119.05 V
WP500-30/E		500 V	10 A	30 A	166.67 V
WP650-23/E		650 V	7.69 A	23 A	217.39 V
WP80-360/E	10 kW	80 V	125 A	360 A	27.78 V
WP250-120/E		250 V	40 A	120 A	83.33 V
WP350-84/E		350 V	28.56 A	84 A	119.05 V
WP500-60/E		500 V	20 A	60 A	166.67 V
WP650-46/E		650 V	15.38 A	46 A	217.39 V
WP1000-30/E	15 kW	1000 V	10 A	30 A	333.33 V
WP80-540/E		80 V	187.5 A	540 A	27.78 V
WP250-180/E		250 V	60 A	180 A	83.33 V
WP350-126/E		350 V	42.86 A	126 A	119.05 V
WP500-90/E		500 V	30 A	90 A	166.67 V
WP650-69/E		650 V	23.07 A	69 A	217.39 V
WP750-60/E		750 V	20 A	60 A	250 V
WP1050-42/E		1050 V	14.29 A	42 A	357.14 V
WP1500-30/E	18 kW	1500 V	10 A	30 A	500.00 V
WP650-81/E		650 V	27.69 A *	81 A	217.39 V
WP1950-27/E		1950 V	9.20 A *	27 A	666.66 V

●ATE 組込みモデル (外部制御専用、WP シリーズ /WP-E シリーズのスレーブ機として使用可能)



WP-A シリーズ /WP-EA シリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル

型 名	定格出力電力	最大出力電圧	最大電圧時の最大電流	最大出力電流	最大電流時の最大電圧
WP80-180A/EA	5 kW	80 V	62.5 A	180 A	27.78 V
WP250-60A/EA		250 V	20 A	60 A	83.33 V
WP350-42A/EA		350 V	14.28 A	42 A	119.05 V
WP500-30A/EA		500 V	10 A	30 A	166.67 V
WP650-23A/EA		650 V	7.69 A	23 A	217.39 V
WP80-360A/EA	10 kW	80 V	125 A	360 A	27.78 V
WP250-120A/EA		250 V	40 A	120 A	83.33 V
WP350-84A/EA		350 V	28.56 A	84 A	119.05 V
WP500-60A/EA		500 V	20 A	60 A	166.67 V
WP650-46A/EA		650 V	15.38 A	46 A	217.39 V
WP1000-30A/EA	15 kW	1000 V	10 A	30 A	333.33 V
WP80-540A/EA		80 V	187.5 A	540 A	27.78 V
WP250-180A/EA		250 V	60 A	180 A	83.33 V
WP350-126A/EA		350 V	42.86 A	126 A	119.05 V
WP500-90A/EA		500 V	30 A	90 A	166.67 V
WP650-69A/EA		650 V	23.07 A	69 A	217.39 V
WP750-60A/EA		750 V	20 A	60 A	250 V
WP1050-42A/EA		1050 V	14.29 A	42 A	357.14 V
WP1500-30A/EA	18 kW	1500 V	10 A	30 A	500.00 V
WP650-81A/EA		650 V	27.69 A *	81 A	217.39 V
WP1950-27A/EA		1950 V	9.20 A *	27 A	666.66 V

*電源入力400V系の場合。

18kWモデルでは200V系の場合、出力が制限されます。詳細は、P.10をご覧ください。

■ オーダリング・インフォメーション

※各シリーズのラインナップは、P.1~2をご覧ください。

●ご注文型名 WP□□□□-□□□□/□

定格電圧

定格電流

シリーズ

なし: WPシリーズ
A: WP-Aシリーズ
E: WP-Eシリーズ
EA: WP-EAシリーズ

インターフェース (オプション)

- 1: 絶縁アナログインターフェース
2: GPIBインターフェース
3: RS-422/RS-485+USBインターフェース

●ご注文時オプション

●1~3はいずれか1点のみ装備可能

※LAN (LXI準拠) は標準装備

●本体価格 (税抜)

		多機能モデル		エントリーモデル	
		ATE組込み (外部制御専用)		ATE組込み (外部制御専用)	
定格電力		WPシリーズ	WP-Aシリーズ	WP-Eシリーズ	WP-EAシリーズ
5 kW		¥1,150,000	¥1,120,000	¥1,050,000	¥1,020,000
10 kW		¥1,400,000	¥1,370,000	¥1,300,000	¥1,270,000
15 kW	80 V~1050 V	¥1,750,000	¥1,720,000	¥1,650,000	¥1,620,000
	1500 V	¥1,850,000	¥1,820,000	¥1,750,000	¥1,720,000
18 kW	650 V	¥2,100,000	¥2,070,000	¥2,000,000	¥1,970,000
	1950 V	¥2,300,000	¥2,270,000	¥2,200,000	¥2,170,000

●オプション価格 (税抜)

品名	型名	価格	備考
絶縁アナログインターフェース	/1 (本体型名末尾に追加)	¥65,000	ご注文時オプション ご購入後に追加する場合は、別途引き取り作業費用を申し受けます。
GPIBインターフェース	/2 (本体型名末尾に追加)	¥65,000	
RS-422/RS-485+USBインターフェース	/3 (本体型名末尾に追加)	¥65,000	
並列接続ケーブルセット	10YTP0000CLWP	¥12,000	

NFグループ 電源専用フリーダイヤル

なんでも

電源HOTLINE
☎ 0120-545839

いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9:30~17:30 (土・日・祝日を除く)

WPシリーズの以下の製品は、輸出貿易管理令別表第1、2項(36)直流電源装置の該当品です。
日本国外に持ち出す際は、日本国政府の輸出許可が必要です。
WP250-120(E/A/EA)、WP350-84(E/A/EA)、WP500-60(E/A/EA)、WP250-180(E/A/EA)、
WP350-126(E/A/EA)、WP500-90(E/A/EA)、WP650-69(E/A/EA)、WP750-60(E/A/EA)、
WP650-81(E/A/EA)

※このカタログの記載内容は、2022年6月1日現在のものです。

●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。

●表示価格には消費税は含まれておりません。

●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

株式会社 NF千代田エレクトロニクス

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7F ■取扱代理店

TEL. 03-6907-1401 FAX. 03-6907-1356

<https://www.chiyoda-electronics.co.jp/>